

TROQUELADORA DE HOJAS Y HOT STAMPING FULL AUTOMATICA GT 1050 T/TC



La serie automática GT de estampado en caliente y troqueladora con pelado puede completar de manera eficiente el troquelado y estampado de productos, así como mantener la más alta precisión y calidad del producto.

Está bien equipada y casi puede adaptarse a todos los requisitos de troquelado de los productos.

- (1) El motor principal está equipado con un dispositivo de protección de sobrecarga y embrague de límite de par, para asegurar que cuando sean impactados por fuerza externa puedan detenerse inmediatamente para reducir el daño al cuerpo de la máquina y la precisión de los dientes y reducir la frecuencia de fallas.
- (2) Precisión del troquelado $\pm 0.1\text{mm}$, la velocidad máxima de trabajo podría alcanzar 7500s / h.
- (3) Utilice el sistema de posicionamiento de línea central para realizar un cambio rápido de planchas de hoja de cálculo.
- (4) Equipado con el dispositivo de ajuste automático de presión, asegura rápido y suave cuando ajustan la presión de corte del troquel.
- (5) Equipado con una interfaz de operación de pantalla táctil.
- (6) Equipado con detector de doble hoja
- (7) Equipado con un dispositivo colector de papel asistido automático sin paradas
- (8) El medidor lateral adopta un sistema fotoeléctrico.
- (9) El sistema de lubricación automática de la fuerza recicla el fluido
- (10) La bomba de aceite adopta un dispositivo de ventilador de enfriamiento automático.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	GT-1050-T
ESPEORES DE CARTON	80-600 g/m ²
VELOCIDAD MAXIMA	7500 p/h
VELOCIDAD MAXIMA PARA STAMPING	6000 p/h
PRESION MAXIMA	300 ton.
MARGEN DE PINZA MINIMO	9,5 mm
MAXIMO TAMAÑO TROQUELADO	1040 X 730 mm
MAXIMO TAMAÑO STAMPING	1020 X 720
PORTA ROLLOS DE FOIL	3 rollos
ZONAS DE CALENTAMIENTO	12
TOLERANCIA DE TROQUELADO	+ - 0.1 mm
POTENCIA	60 kW
PESO	16 T
DIMENSIONES	7700 X 5200 X 2600 mm